BOXUN
博迅

药品稳定性试验箱

佰博品系



BSY系列

药品稳定性试验箱

BSY系列

温度 湿度

应用范围

主要用于制药业、医学、生物技术、食品工业等行业、电子工业和所有包括生命科学的相关领域，是以科学的方法创造一个对药品失效评测所需长时间稳定的温度，湿度环境和光照环境适用于制药企业对药品及新药的加速试验，长期实验，高温试验，是制药企业进行药品稳定性试验上佳选择方案

产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节
- 微电脑智能控制，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能
- 采用离芯风机，通过风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳
- 配有玻璃观察内门
- 箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm
- 采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能
- 可在密闭环境进行培养
- 标配机械锁，防止任意开门
- 变频制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用
- 湿度传感器采用进口元器件，采用翅片加湿电热管加湿，外配大容量水箱，可长时间连续使用
- 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能
- 可编程程序设计，可设置30段99周期
- 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能
- 标配嵌入式打印机





性能参数	型号	BSY-150	BSY-250	BSY-400	BSY-800	BSY-1000
容积/功率	容积(L)	150	250	400	800	1000
	输入功率(W)	1450	1500	1700	3800	3800
基础参数	控温范围(°C)	4-60				
	分辨率(°C)	0.1				
	波动度(°C)(25°C时)	±0.5				
	均匀度(°C)(25°C时)	±1	±1	±1	±1.5	±1.5
	控湿范围(RH)	30%-95%				
	湿度波动(RH)	±5%				
	定时范围(min)	0-9999				
内胆尺寸	长度(mm)	510	510	600	1220	1363
	宽度(mm)	390	450	640	585	670
	高度(mm)	760	1100	1050	1123	1123
外形尺寸	长度(mm)	650	650	745	1503	1505
	宽度(mm)	680	740	930	910	1006
	高度(mm)	1400	1726	1695	1820	1811
载物托架	载物托架(个)	3	4	4	6	8
货运信息	毛重(kg)	131	162	194	354	390
	净重(kg)	114	132	162	298	340
	包装尺寸-长(mm)	780	750	890	1600	1640
	包装尺寸-宽(mm)	820	880	1120	1040	1180
	包装尺寸-高(mm)	1590	1910	1880	2020	2040



液晶显示屏



液晶显示屏